

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PORTO XAVIER-RS**

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
Processo Administrativo Nº 005/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ELISÂNGELA KAISER
Data de Publicação: 15/10/2020 09:47:20

				TOTAL DO PROCESSO: 266.020,00
				112.714,00
SX LIGHTING SECOND EIRELI LTDA ME			26.656.771/0001-25	
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 099	581,00	Total: 40.670,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: SX LIGHTING	Modelo: SXINLPP150K40L12F7P V1	
Descrição: Luminária LED com potência nominal máxima de 180 W Descrição: Módulo LED com tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de 110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92; Frequência Nominal de 60Hz; Refrator* em vidro temperado ou Policarbonato; Temperatura de Cor (TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com mínimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em policarbonato, acrílico ou vidro borosilicato; Grau de proteção mínimo IP-66; Resistência a impactos mecânicos mínimo IK-08; Temperatura de operação entre -5°C e 45°C; Fixação através de no mínimo 02 (dois) parafusos em aço inox; Tomada integrada de 7 posições para relé fotocontrolador; Garantia mínima de 5 anos.				
Quantidade: 70				Total Item: 40.670,00
Valor Unit.: 581,00				
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 034	581,00	Total: 72.044,00
Item: 2	Unidade: UNID	Marca: SX LIGHTING	Modelo: SXINLPP150K40L12F7P V1	
Descrição: Luminária LED com potência nominal máxima de 180 W Descrição: Módulo LED com tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de 110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92; Frequência Nominal de 60Hz; Ref				
Quantidade: 124				Total Item: 72.044,00
Valor Unit.: 581,00				
D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP			73.234.742/0001-55	153.306,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 013	459,00	Total: 89.046,00
Item: 3	Unidade: UNID	Marca: ORION	Modelo: NENA 80W	
Descrição: Luminária LED com potência nominal máxima de 100 W Descrição: Módulo LED com tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de 110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92; Frequência Nominal de 60Hz; Refrator* em vidro temperado ou Policarbonato; Temperatura de Cor (TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com mínimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em policarbonato, acrílico ou vidro borosilicato; Grau de proteção mínimo IP-66; Resistência a impactos mecânicos mínimo IK-08; Temperatura de operação entre -5°C e 45°C; Fixação através de no mínimo 02 (dois) parafusos em aço inox; Tomada integrada de 7 posições para relé fotocontrolador; Garantia mínima de 5 anos.				
Quantidade: 194				Total Item: 89.046,00
Valor Unit.: 459,00				
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 072	459,00	Total: 25.704,00
Item: 4	Unidade: UNID	Marca: ORION	Modelo: NENA 80W	
Descrição: Luminária LED com potência nominal máxima de 100 W Descrição: Módulo LED com tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de 110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92; Frequência Nominal de 60Hz; Refrator* em vidro temperado ou Policarbonato; Temperatura de Cor (TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com mínimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em policarbonato, acrílico ou vidro borosilicato; Grau de proteção mínimo IP-66; Resistência a impactos mecânicos mínimo IK-08; Temperatura de operação entre -5°C e 45°C; Fixação através de no mínimo 02 (dois) parafusos em aço inox; Tomada integrada de 7 posições para relé fotocontrolador; Garantia mínima de 5 anos.				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PORTO XAVIER-RS**

Quantidade: 56		Valor Unit.: 459,00		Total Item: 25.704,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 050	459,00	Total: 38.556,00
Item: 5	Unidade: UNID	Marca: OIRON	Modelo: NENA 80W	
Descrição: Luminária LED com potência nominal máxima de 100 W Descrição: Módulo LED com tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de 110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92; Frequência Nominal de 60Hz; Refrator* em vidro temperado ou Policarbonato; Temperatura de Cor (TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com mínimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em policarbonato, acrílico ou vidro borossilicato; Grau de proteção mínimo IP-66; Resistência a impactos mecânicos mínimo IK-08; Temperatura de operação entre -5°C e 45°C; Fixação através de no mínimo 02 (dois) parafusos em aço inox; Tomada integrada de 7 posições para relé fotocontrolador; Garantia mínima de 5 anos.				
Quantidade: 84		Valor Unit.: 459,00		Total Item: 38.556,00



PREGOEIRO: ELISÂNGELA KAISER

EQUIPE DE APOIO (MEMBRO SUPLENTE) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ

EQUIPE DE APOIO (SECRETÁRIA) VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO

EQUIPE DE APOIO (PRESIDENTE) FREDOLINO MENIN