

RESPOSTA(S) A PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023

Segue abaixo resposta a pedido(s) de esclarecimento/informações referente ao Pregão Eletrônico supramencionado.

Pedido de Esclarecimento/Questionamento:

As empresas solicitam esclarecimentos nos seguintes termos, e em resposta, a Secretaria de Agricultura se manifestou da seguinte forma:

[...] Vimos por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:

ITEM 9 - PNEU 275/80X22.5 RADIAL BORRACHUDO Pneu 275/80/22.5 radial borrachudo, profundidade mínima de 25,0 mm, para aplicação em caminhões, com no mínimo 16 lonas, índice da carga mínima 149/146 e índice de velocidade mínima L, com selo de aprovação do INMETRO, etiqueta conforme portaria do INMETRO 544/2012, prazo de garantia mínimo de 3 anos, (Pneu Novo, Não Remanufaturado, Não Recauchutado e Não Remoldado) para aplicação em caminhões.

DÚVIDA: *Deve ser cotado pneu para uso misto? (Se sim sugerimos alterar para índice de velocidade "K"), ou deve ser cotado pneu para uso rodoviário?"*

Resposta: *"O Pneu deve ser cotado de uso MISTO, e o índice de velocidade deverá permanecer com a classificação "L". O item será retificado."*

ITEM 11 - PNEU 1000X20 RADIAL LISO 16 LONAS Pneu 1000 x 20, radial, liso, profundidade mínima de sulco de 12.5mm, com no mínimo de 16 lonas, índice de carga mínima 149/146, e índice de velocidade mínima "K", capacidade mínima de carga de 3.000 Kg, com selo de aprovação do INMETRO, etiqueta conforme portaria do INMETRO 544/2012, prazo de garantia mínimo de 3 anos, (Pneu Novo, Não Remanufaturado, Não Recauchutado e Não Remoldado) para aplicação em caminhões.

DÚVIDA: *Deve ser cotado pneu para uso misto ou rodoviário?"*

Resposta: *"O Pneu deve ser cotado de uso MISTO. O item será retificado."*

ITEM 20 - PNEU 19.5X24 L-2 16 LONAS Pneu 19.5 x24, com no mínimo 16 Lonas, para aplicação no rodado traseiro de retroescavadeira, com selo de aprovação do INMETRO, etiqueta conforme portaria do INMETRO 544/2012, prazo de garantia mínimo de 3 anos, (Pneu Novo, Não Remanufaturado, Não Recauchutado e Não Remoldado).

DÚVIDA: *A classificação desse pneu é R-4, não existe pneu L-2 nesta medida, gentileza verificar e se possível alterar. Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 14 lonas."*

Resposta: *"O item será alterado de L-2 para R-4, e permanece a quantidade mínima de 16 Lonas. O item será retificado."*

ITEM 21 - PNEU 12X16,5 L-2 12 LONAS Pneu 12 x 16,5 borrachudo, convencional, com no mínimo 12 lonas, para aplicação no rodado dianteiro da retroescavadeira, com selo de aprovação do INMETRO, etiqueta conforme portaria do INMETRO 544/2012, prazo de garantia mínimo de 3 anos, (Pneu Novo, Não Remanufaturado, Não Recauchutado e Não Remoldado).

DÚVIDA: *A classificação desse pneu é R-4, não existe pneu L-2 nesta medida, gentileza verificar e se possível alterar."*

Doe órgãos, doe sangue: SALVE VIDAS!

Resposta: "O item será alterado de L-2 para R-4. O item será retificado."

[...]

Item 02 – Descrição: PNEU 1400X24

Pneu 1400 x 24, convencional, construção diagonal, código de aplicação E3/L3, capacidade de carga mínima 7.300 kg, com no mínimo 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO, etiqueta conforme portaria do INMETRO 544/2012, prazo de garantia mínimo de 3 anos, (Pneu Novo, Não Remanufaturado, Não Recauchutado e Não Remoldado) para aplicação em motoniveladora.

QUESTIONAMENTOS: -O pneu 14.00-24 é classificado de duas formas: G2 e E3. O G2 possui 10, 12 e 16lonas, e, é montado na roda monopeça, já o E3 possui 20 lonas (ou mais) e é montado na roda multiaros.

Qual deles deve ser cotado: G2 ou E3?

Se vossa necessidade é de pneu com 16 lonas, sugerimos alterar para G2/L2.

Resposta: "O item deverá ser cotado E3, e não G2. A quantidade MÍNIMA de lonas permanece 16 lonas, uma vez que o pneu E3 possui quantidade de lonas superior a 16."

"Item 04 – Descrição: PNEU 1400 R 24 RADIAL Pneu 1400R x 24, 169B, radial, borrachudo, modelo E3/L3 de uso severo normal, com no mínimo 24 lonas, profundidade mínima de sulco de 28 mm e distância entre sulcos mínima de 38 mm, capacidade de carga mínima de 7.300 kg, com selo de aprovação do INMETRO, etiqueta conforme portaria do INMETRO 544/2012, prazo de garantia mínimo de 3 anos, (Pneu Novo, Não Remanufaturado, Não Recauchutado e Não Remoldado) para aplicação em motoniveladora.

QUESTIONAMENTOS: Visando assegurar ampla competitividade, sugerimos alterar para capacidade de carga de 5.800kg."


Resposta: "A capacidade de carga mínima está de acordo com a necessidade do município, permanecendo inalterada a redação do item."

"Item 06 – Descrição: PNEU 1000X20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS Pneu 1000 x 20, borrachudo, radial, profundidade mínima de sulco de 23,1 mm, mínimo de 16 lonas, índice de carga mínima 149/146, e índice de velocidade mínima "K", capacidade mínima de carga de 3.000 Kg, com selo de aprovação do INMETRO, etiqueta conforme portaria do INMETRO 544/2012, prazo de garantia mínimo de 3 anos, (Pneu Novo, Não Remanufaturado, Não Recauchutado e Não Remoldado) para aplicação em caminhões.

QUESTIONAMENTOS: Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?

Resposta: "O Pneu deve ser cotado de uso MISTO. O item será retificado."

Considerando o(s) pedido(s) de esclarecimento acima, é dado ciência aos demais licitantes.


Marise M. Mallmann
Pregoeira

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

Prefeitura Municipal de Três de Maio

Palácio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, N° 46, Centro - 98.910-000, Três de Maio - RS.

(55) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br

