



REVIMEDIC

Equipamentos Médicos

Câmaras para armazenamento de vacinas,
sangue e seus componentes, medicamentos,
oncológicos e termolábeis.



MODELO
RM 340

CERTIFICAÇÃO
COMPROVADA



ANVISA
REGISTRO 8.22.176-2
(M9815Y5L145M)

CREA

SC: 159667-9
PR: 68392

vendas@revimedic.com.br

atendimento@revimedic.com.br

(49) 3664-3435

(49) 98828-7939

www.revimedic.com.br

Av. Euclides da Cunha, 779 - Bairro União - Maravilha - SC

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS



Alarmes: Sistema de alarme sonoro, visual e escrito em display frontal para falta de energia, porta aberta, temperatura abaixo de 2°C, temperatura acima de 8°C ou ajustável conforme necessidade do usuário. Tecla para inibição para silenciar o alarme por tempo definido pelo usuário.



Portas: Verticais, metálicas cegas, de vidro duplo ou triplo, com sistema antiembaçante (no fog) e sistema de fechamento automático, com perfil de PVC ou em alumínio anodizado de alta resistência ou porta de vidro sem moldura com tecnologia Low-E. Vedação através de perfil magnético com alarme temporizado de abertura.



Discador telefônico: Sistema de alarme remoto a distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica, linha fixa direta para até nove telefones ou celular prefixados, em caso de pane ou desvio de temperatura.



Isolamento térmico: Isolamento térmico de 30 a 90 mm de espessura em poliuretano injetado de alta pressão, livre de CFC.



Sistema de refrigeração e homogeneização: Através de compressor hermético ac, dc ou compressor inverter, selado de alta capacidade com condensação de ar, circulação de gás ecológico R-134a isento de CFC. Unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático seco sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado.

Homogeneização de Temperatura: Sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores eletrônicos internos com hélice axial ou radial que de acordo com o tamanho do equipamento pode ser de 4 a 20 polegadas. Por sistema difusor direcionado impelente ou repelente, por duto embutido e grelha vertical ou horizontal, para cada gaveta, prateleira ou cestos. O sistema possui controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta.



Painel de comando e funções: Painel de comando e controle frontal, superior de fácil acesso e visualização, programável, com teclas incorporadas de fácil ajuste, com display led com fundo iluminado com caracteres expandidos. Com comando (termostato) eletrônico digital mini processado programável, mostrador digital decimal de temperatura e dos parâmetros, com ajustes de parâmetros através de senha diretamente no display. Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas:

- vermelho para alarmes graves
- laranja para alertas moderados.

Possui teclas do tipo chave tátil, sensível ao toque e de longa durabilidade. Seu sistema eletrônico é calibrado com padrões rbc de fábrica. Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível de carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de textos com sinalização audiovisual de porta aberta, carga de bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura. Sistema de auto teste do sistema de emergência e discadora. Temperatura de funcionamento: pré-ajustada conforme a faixa de trabalho preconizada com ajuste decimal de 0,1°C: temperatura controlada automaticamente por solução diatérmica glicerol para todos os sensores. Permite baixar e salvar relatórios em PDF detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na câmara em pen drive através de conexão USB frontal, independente de computador ou software. Chave geral com sistema anti desligamento com supressor de surtos e fusíveis de proteção. Alimentação elétrica: 127/220 - 50 ou 60 Hz ou 12 volts. Os sensores são do tipo NTC, PT 100 ou PT 1000.

CONTROLADOR DA ENERGIA ELÉTRICA Instalado com a função de monitorar e proteger a câmara, acionando automaticamente o sistema de emergência (opcional) sempre que ocorrer sub ou sobre tensão de energia elétrica ou assimetria angular e assimetria modular.



Iluminação interna: Através de lâmpadas de LED com acionamento automático quando da abertura da porta e temporizador programável com acionamento externo mesmo com a porta fechada.

Gabinete externo: tipo vertical ou horizontal construído em chapas de aço inoxidável AISI 430 ou 304 ou chapas de aço galvanizado tratado quimicamente com pintura epóxi, eletrostática ou esmaltada a alta temperatura, com película de proteção anti-risco. Montado sobre chassi metálico sobre sapatas reguláveis ou rodízios giratórios traváveis. Gaveta móvel para alojamento da bateria selada localizada na parte inferior do gabinete.

Gabinete interno: Em chapas de aço inoxidável ou com opções em plástico (polipropileno, abs, pet, psai) ou em chapas de aço tratado quimicamente. Possui sistema de compartimentos (gavetas, bandejas, prateleiras, racks ou cestos) com correções telescópicas construídos em aço inoxidável sobre rodízios simples, duplo ou triplo ou com cremalheiras removíveis e que permite o ajuste na altura das prateleiras. O número de gavetas e prateleiras podem variar conforme o modelo.

FUNCIONAMENTO BIVOLT: 127/220 VOLTS 50/60 Hz.

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA CLASSE II: 82217629001

AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA): 8.22.176-2 (M9815V5L145M)

MANUAL DO PROPRIETÁRIO: PORTUGUÊS



GARANTIA DE 12 MESES



FUNCIONAMENTO BIVOLT



ASSISTENCIA TÉCNICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DIMENSÕES

202A X 70L X 63P (CM)

PRATELEIRAS/GAVETS

4 A 7 UNIDADES

CAPACIDADE

340 LITROS



OPCIONAIS

Estabilizador de voltagem: Dispositivo que regula a tensão de alimentação do equipamento garantindo o funcionamento dentro das faixas estabelecidas (127v e 220v). Protege equipamento contra surtos elétricos e pico de tensão.

Blocos criogênicos: Equipado com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura sem energia elétrica. Opcional para todos os modelos (quantidade a definir).

Discador GSM: Sistema de alarme remoto a distância que realiza chamadas telefônicas via chip de celular para até nove telefones ou celulares prefixados, em caso de pane, desvio de temperatura, porta aberta e bateria baixa.

Sistema de emergência para falta de energia elétrica: Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220volts (ac), mantendo em funcionamento todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio e sistema de alarmes com autonomia de 2 a 72 horas (conforme especificado pelo cliente).

Kit chaveamento da porta.

Contra portas em acrílico transparente para gavetas ou prateleiras.

Abertura com tampa para acesso a ensaios e qualificação térmica.

Sistema de travamento de porta aberta em 90° para recarregar ou manuseio de material.

Prateleiras/grades/gavetas/racks adicionais.

Software de gerenciamento: Aplicativo para gerenciamento remoto que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da Câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular, com saída serial RS 232/485/db-25 e interface com controle e monitoramento de produto. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Sem cobrança de mensalidade.

Saída USB para pen drive e wi-fi que permite rápida exportação dos dados de temperatura, armazenados de forma segura em memória interna não volátil criptografada por toda vida útil do equipamento. Todos os registros são invioláveis, assegurando confiabilidade e rastreabilidade das informações.

Baterias seladas ou estacionárias adicionais para aumento da autonomia do sistema de emergência.

Certificado de calibração via RBC (Rede Brasileira de Calibração).

Tampa basculante para acesso ao compressor.

Contra-portas em acrílico transparente ou aço inoxidável para cada gaveta ou prateleira.

Processo de qualificações térmicas QO/QP/QI.

SOFTWARE: Gerenciamento via internet por PC, tablet ou celular. Emite relatórios e gráficos retroativos. Suporte técnico remoto. Sem mensalidade. Dados criptografados. Válido RDC 658/2022, RDC 430/2022, Guia Anvisa e CFR 21 Parte 11. Níveis de acesso controlados.