



Segadeira de Tambor

FT-165 - FT-170



Saia de proteção flexível.

APLICAÇÃO

Segadeira de tambor para diversos tipos de corte de culturas “caídas” húmidas ou entrelaçadas com baixa potência para trabalho de forma eficiente, robusta e melhor custo e benefício para trabalhos diários.

- Acoplável em tratores com levante hidráulico de categoria I e II
- Com mola compensadora.
- Dispositivo de contra impacto (fusível) e mola compensadora reduzindo o peso lateral em 30%.
- Sistema de engate hidráulico (3º ponto do trator)
- Sistema de destravamento do cabeçário.
- Inclinação de trabalho de até 25°
- Com dispositivo de segurança automático contra impactos.

OPCIONAL:

- Saia de proteção flexível
- Sistema hidráulico de levantamento da barra de corte.
- Cardan com embreagem e giro livre

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DE CORTE:	165 ou 170cm
VELOCIDADE DE TRABALHO:	a partir 10km/hora
PRODUÇÃO:	2 hectares/hora
POTÊNCIA:	A partir de 30hp
NÚMERO DE DISCO DE CORTE:	2
NÚMERO DE LÂMINAS:	6 ou 8 (reversíveis de dupla face)
ROTAÇÃO:	540RPM no Cardan (1780RPM no disco de corte)
LARGURA DE TRANSPORTE:	Até 1,40 metros
COMPRIMENTO DE TRANSPORTE:	Até 3 metros
PESO:	Aproximado 380 kg