



CÂMERA IP FULL HD – HB-904 1080P		
CODEC DE VÍDEO	SENSOR	1/2.9" CMOS sensor
	LENTE	2.8mm
CONTROLE DE IMAGEM	CODEC	MJPEG / H.264 / H265 / H265+
	IMAGEM DE SAÍDA	Main Stream: até 1920*1080@30fps Sub Stream 01 / Sub Stream 02 Operável em modo: 3Mp@25fps
INTERFACES	ILUMINAÇÃO MÍNIMA	0,01Lux@F1.2
	OBTURADOR ELETRÔNICO	AUTO (1/25 até 1/10000)
	DAY/NIGHT	Auto/Color/P&B (Built-in IR-CUT)
	DNR	3D DNR (<50Db)
	WDR	Sim
FUNÇÕES	AJUSTE DE VÍDEO	Nitidez, Brilho, Saturação e Contraste Ajustável
	INTERFACE DE SINAL	Interface de sinal de resistência fotossensível na unidade IR-CUT. Suportam links de sinal de resistência fotográfica para IR-CUT e luz IR
	SMART IR	Sim
	RESET FÍSICO	-
	ÁUDIO	-
	ALARME	-
	ALIMENTAÇÃO	12Vdc
	USB	-
	POE	802.3af 48v
	LUZ DE REDE	Sim
GERAL	INTERFACE DE REDE	RJ45 10/100M
	DETEC. DE MOVIMENTO	Múltiplas zonas de detecção/ Níveis Variados de Sensibilidade
	CAPTURA DE IMAGEM	JPEG
	SEGURANÇA	Senha de Acesso / Proteção contra Água – IP66
	OSD	Suporte Nome de Canal e Time
	FUNÇÃO INTELIGENTE	-
	ALARME INTELIGENTE	Rede Anormal, Alarme de Cobertura...
	PROTOCOLOS	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP,NTP
	PROTOCOLO DE INTERFACE	ONVIF
	POWER	12Vdc / POE 48Vdc
	CONSUMO	< 1W (Led Desligado) / 5W
	PROTEÇÃO de Surto	Energia, Rede, POE (rede+energia)
		(Padrão: GB/T17626.5 e IEC61000-4-5)