

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei 8666/93 e suas alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

a) Modalidade : **(SRP) PREGAO PRESENC**

b) Número : **000009 / 2021**

c) Objeto : **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.**

d) Fornecedores e Itens :

ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MAT ELÉTRICOS EIRELLI

00.226.324/0001-42

Relação dos Itens

Lote	Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
0000	008	100,00	Conector de derivação perfurante CDP-70 Principal: 10 - 95mm ² / Derivação: 1,5 - 10mm ² . Finalidade: Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV). Características: Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível em ALUMÍNIO para garantir uma perfeita aplicação. Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque. Aplicação: Redes AÉREAS de distribuição de energia elétrica isoladas. Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Elastômero e Cobre Eletrolítico, contatos em cobre estanhado. Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete.	UN	6,72000	672,00
				Marca:		INTELLI
0000	012	50,00	Suporte para lâmpada tipo E-40(soquete), novo. Em porcelana de cor branca com contatos elétricos de bronze fosforoso, latão ou aço inoxidável. Compatível com lâmpadas eletrônicas, mistas, vapor metálico e vapor de sódio. Tensão elétrica 250V, Corrente elétrica 16A Furos excêntricos na base para fixação por parafusos.	UN	8,00000	400,00
				Marca:		DECORLUX
0000	013	50,00	Suporte para Lâmpada tipo E-27(soquete), novo. Em porcelana de cor branca com contatos elétricos de bronze fosforoso, latão ou aço inoxidável. Tensão elétrica 250V, Corrente elétrica 4ª, furo no centro da base para fixação por parafuso	UN	3,10000	155,00
				Marca:		DECORLUX
0000	017	100,00	Lâmpadas Tubular De Led 40 Watts conforme especificações mínimas: - Potência da Lâmpada: 40 W; - Cor da Luz: Branco; - Temperatura da Cor: 6000K; - Tensão elétrica: Bivolt (100V - 240V); - Vida mediana: 25.000 (vinte e cinco mil) horas; - Frequência: 50/60 Hz; - Fluxo Luminoso: 3800 lumens; - Garantia: mínimo de 01 ano.	UN	65,00000	6.500,00
				Marca:		GLIGHT



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 018	20,00 Refletor de LED 500W	UN 1.150,00000	23.000,00
	- Vida Útil do LED: mínimo de 50.000 (cinquenta mil) horas; - Fluxo luminoso: mínimo de 40.000 (quarenta mil) lumens; - Material: alumínio e vidro - Temperatura de Cor: mínimo de 6.500K; - Cor da Luz: Branca Frio; - Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v); - Produto com IRC: mínimo de >70; - Fator de Potência: mínimo de >0,8; - Graus de Proteção: mínimo de IP 66 - Garantia: mínimo de 05 anos.	Marca: PERFECT LED	

Total do Fornecedor 30.727,00

HENRIQUE LUIS LERMEN - ME

24.913.475/0001-37

Relação dos Itens

Lote	Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
0000	002	200,00	Base para relé fotocélula, nova. Corpo em Polipropileno estabilizado contra radiações UV, Tomada de encaixe conformado segunda norma NEMA E nylon com alto poder isolante e resistência térmica, possibilidade de giro 360°. Contatos em latão estanhado, corrente suportada: 15A em 127 v e 10A em 220 v (Carga Resistiva). Condutores identificados por cor para o tipo de ligação, Preto: Linha/Fase, Vermelho: Carga, Branco: Neutro/Comum. Isolação em PVC com pontas decapadas para facilitar a instalação. Suporte para fixação em poste por parafuso constituído de aço SAE-1010/20 acabamento galvanizado em formato "L".	UN	6,79000	1.358,00
				Marca:		TCLINSA
0000	009	1.000,00	Cabo Flexível Condutor 2,5 mm ² - Preto Características: Flexível, condutor com características de não propagação e auto extinção do fogo. Tensão Elétrica Máxima: 750V	M	1,85000	1.850,00
				Marca:		CORFIO
0000	010	500,00	Fio Sólido 2,5mm ² - Preto Características: Condutor De Fio Sólido De Cobre Eletrolítico.	M	2,15000	1.075,00
				Marca:		CORFIO
0000	011	100,00	Fita Isolante Rolo com 20 metros.	UN	3,95000	395,00
				Marca:		DECORLUX
0000	015	100,00	Lâmpadas De Led Bulbo 30 Watts conforme especificações mínimas: - Potência da Lâmpada: 30 W; - Cor da Luz: Branco; - Temperatura da Cor: 6500 K; - Voltagem: Bivolt (100v-240v); - Vida mediana: 25.000 (vinte e cinco mil) horas; - Frequência: 50/60 Hz; - Fluxo Luminoso: 2400 lumens; - Eficiência luminosa: 80lm/W; - Garantia: mínimo de 01 ano.	UN	22,49000	2.249,00
				Marca:		AVANT
0000	016	100,00	Lâmpadas Tubular De Led 20 Watts conforme especificações mínimas: - Potência da Lâmpada: 20 W; - Cor da Luz: Branco; - Temperatura da Cor: 6500K; - Tensão elétrica: Bivolt; - Vida mediana: 25.000 (vinte e cinco mil) horas; - Frequência: 50/60 Hz; - Fluxo Luminoso: 900 lumens; - Garantia: mínimo de 01 ano.	UN	12,30000	1.230,00
				Marca:		AVANT



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

Total do Fornecedor 8.157,00

MULTILUZ COMERCIAL EIRELI

31.128.170/0001-80

Relação dos Itens

Lote	Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
0000	004	500,00	Lâmpadas Vapor de Sódio de 150 WATTS Tipo descarga a vapor sódio de alta pressão com potência nominal de 150W, nova. O bulbo deve ter formato tubular com diâmetro nominal de 47mm e comprimento nominal de 211mm. A base deve ser do tipo E-40 e a posição de funcionamento deve ser universal. O IRC deve estar compreendido entre 20% a 39%, com temperatura de cor entre 1.900k a 2.100k e vida mediana entre 28.000 e 32.000 horas.	UN	14,30000	7.150,00
				Marca:		GOODLUX
0000	006	200,00	Reator externo para lâmpada vapor de sódio 70 W Construção em chapa com tratamento de zincagem classe b (6immersões), ou pintura com material polimérico resistente a radiação ultravioleta, à corrosão e a intempéries. Grau de proteção IP55. O encapsulamento dos componentes deve ser em resina poliéster. Potência nominal de 70 w, tensão da rede 220 v, frequência da rede 60Hz. Fator de potência mínimo de 0,92. Uso externo, temperatura de trabalho ?T 65°C e TW 130°C.	UN	44,00000	8.800,00
				Marca:		GOODLUX
0000	007	200,00	Reator externo vapor de sódio 150W, novo. Construção em chapa com tratamento de zincagem classe b (6immersões), ou pintura com material polimérico resistente a radiação ultravioleta, à corrosão e a intempéries. Grau de proteção IP55. O encapsulamento dos componentes deve ser em resina poliéster. Potência nominal de 150W, tensão da rede 220V, frequência da rede 60Hz. Fator de potência mínimo de 0,92. Baixas perdas. 5 anos de garantia, enrolamento em cobre. Uso externo, temperatura de trabalho ?T 65°C e TW 130°C.	UN	51,20000	10.240,00
				Marca:		GOODLUX
0000	014	100,00	Reator externo vapor de sódio 400W, novo. Construção em chapa com tratamento de zincagem classe b (6immersões), ou pintura com material polimérico resistente a radiação ultravioleta, à corrosão e a intempéries. Grau de proteção IP55. O encapsulamento dos componentes deve ser em resina poliéster. Potência nominal de 400W, tensão da rede 220V, frequência da rede 60Hz. Fator de potência mínimo de 0,92. Baixas perdas. 5 anos de garantia, enrolamento em cobre. Uso externo, temperatura de trabalho ?T 65°C e TW 130°C.	UN	82,30000	8.230,00
				Marca:		GOODLUX

Total do Fornecedor 34.420,00

WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORAÇÃO LTDA

39.673.581/0001-68

Relação dos Itens

Lote	Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
0000	001	1.500,00	Relé Fotoelétrico Proteção contra surtos: Possui varistor de 60 J para proteção contra surtos de tensão na rede. Frequência / corrente: 50/60Hz; corrente máxima de 10 A Potência: 1000 W (Carga Resistiva) - 1200 VA 127V; 1800VA 220V (Carga Indutiva) Faixa de operação: 5 a 20 lux para ligar e no máximo 40 lux para desligar. Relação desligar/liga mínima 1,2. Temperatura de trabalho: -5°C a + 50°C Grau de proteção mínimo: IP 55 Corpo: Em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries Sistema de operação: Acende e apaga lâmpadas em função da variação da iluminação	UN	14,50000	21.750,00
				Marca:		LUXFORT



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 003	1.500,00	Lâmpadas Vapor de Sódio de 70 WATTS	UN	11,70000	17.550,00
		Tipo descarga a vapor sódio de alta pressão com potência nominal de 70 w. O bulbo deve ter formato tubular. A base deve ser do tipo E27 e a posição de funcionamento devem ser universais. O IRC deve estar compreendido entre 20% a 39%, com temperatura de cor entre 1.900k a 2.100k e vida mediana de 32.000 horas.	Marca:		PC SAM
0000 005	200,00	Lâmpada vapor de sódio 400W (tubular).	UN	18,50000	3.700,00
		Tipo descarga a vapor sódio de alta pressão com potência nominal de 250W, nova. O bulbo deve ter formato tubular com diâmetro nominal de 47mm e comprimento nominal de 257mm. A base deve ser do tipo E-40 e a posição de funcionamento deve ser universal. O IRC deve estar compreendido entre 20% a 39%, com temperatura de cor entre 1.900k a 2.100k e vida mediana entre 28.000 e 32.000 horas.	Marca:		pc sam

Total do Fornecedor 43.000,00

Resumo das Dotações

Total Geral 116.304,00

02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.

03 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

Tucunduva 28/02/2022


Jonas Fernando Hauschild
Prefeito Municipal